



La plataforma de comercio de criptomonedas BitMart, reveló una «*violación de seguridad a gran escala*» y culpó a una clave privada robada, lo que resultó en el robo de más de 150 millones de dólares en distintas criptomonedas.

Se dice que la violación afectó a dos de sus billeteras calientes en la cadena de bloques Ethereum (ETH), y la cadena inteligente Binance (BSC). [La compañía dijo](#) que las billeteras llevaban solo un «*pequeño porcentaje de los activos*».

Las billeteras calientes, a diferencia de sus contrapartes frías, están conectadas a Internet y permiten a los propietarios de criptomonedas recibir y enviar los activos digitales.

La compañía de análisis de datos y seguridad de blockchain, [PeckShield](#), estimó la pérdida total en alrededor de 200 millones de dólares, calificando toda la cadena de eventos como «*bastante sencilla: transferencia, intercambio y lavado*».

«*Esta violación de seguridad fue causada principalmente por una clave privada robada que tenía dos de nuestras billeteras activas comprometidas*», dijo el director ejecutivo de BitMart, Sheldon Xia.



A la luz del incidente, BitMart dijo que suspenderá de forma temporal los retiros hasta nuevo aviso y agregó que se estaba realizando una revisión de seguridad exhaustiva, con planes para reanudar las operaciones el 7 de diciembre.

El desarrollo es el último de una ola de ataques que se han dirigido a plataformas de criptomonedas como PolyNetwork, [Cream Finance](#), Liquid y bZx, entre otras.

La semana pasada, actores maliciosos orquestaron un robo por un valor de 120 millones de dólares en activos de Bitcoin y Ethereum, de BadgerDAO, un servicio de préstamos de



Hackers roban 200 millones de dólares en criptomonedas de BitMart Exchange

finanzas descentralizadas (DeFi).

En un desarrollo separado, la startup de blockchain MonoX Finance, reveló que un hacker gastó aproximadamente 31 millones de dólares al explotar un error de «*contrato inteligente*» en el software que utiliza el servicio para realizar intercambios de tokens y permitir a los clientes intercambiar tokens con otros participantes de la red.