



Una de las principales etiquetas en HTML para la creación de párrafos es `<p>`, que con sus atributos puedes dar formato a los párrafos.

Su sintaxis básica es:

```
<p>
  Párrafo de ejemplo
</p>
```

Algunos de sus atributos son:

Atributo	valor	descripción
	Genéricos	
<code>title</code>	texto	título del párrafo (se muestra al pasar el cursor)
<code>style</code>	reglas de estilo	información de estilo en línea.
<code>id</code>	ID	identificador único a nivel de documento.
<code>class</code>	lista de clases separadas por espacios	identificador a nivel de documento
<code>dir</code>	uno de los siguientes: «ltr» o «rtl»	dirección del texto débil/neutral
<code>lang</code>	código de idioma	información sobre el idioma
	De transición	
<code>align</code>	uno de los siguientes: «left», «center», «right», o «justify», implícito	Indica la alineación horizontal con relación al contexto



Ejemplos

```
<p align="center">  
    Este es un párrafo alineado en el centro  
</p>
```

Puedes ver el ejemplo [aquí](#).

```
<p title="Texto de ejemplo" align="right">  
    Este es un párrafo alineado a la derecha, pasa el cursor  
    para ver el título  
</p>
```

Puedes ver el ejemplo [aquí](#).